

Akrilik Seri

HEZ
AMBALAJ A.Ş.

DREW

Koli Bantlarımız

Akrilik bantlar su bazlı akrilik yapıştırıcı kullanılarak üretilen bantlardır. El ile kopması zor olduğundan bant kesme makinası ile uygulama yapılması tavsiye edilir. Sağlam yapısından dolayı ağır yüklerde, çemberleme işlemlerinde de kullanılabilirler. Akrilik bantlar geniş bir ısı aralığına sahip olup çok yüksek ve düşük neme sahip ortamlarda da çalışabilmeleri nedeniyle uzun depolama süreleri ve/veya buzdolabı ortamı gibi kullanımlara uygundur. Film + emülsiyon karışım yapışkandan oluşan iki katlı akrilik bantlar oksidasyon ve UV dayanıklılığa sahip olduğundan dolayı zaman içerisinde sararma istenmeyen uygulamalar için de bir alternatiftirler ve daha "şeffaf" yapıda kalırlar.



Özellikler	Birim	Değerler	Test Yöntemi
Total Kalınlık	μ	38	ASTM D 2673
Gerilme Mukavemeti	N/cm	>30	ASTM D 882
Uzama	%	<170	ASTM D 882
Tutma Gücü	SAAT	>24	ASTM D 3654
Ayrılma Testi 180°	N/cm	>2	ASTM D 3330