

Hotmelt Seri

HEZ
AMBALAJ A.Ş.

DREW

Koli Bantlarımız

Doğru bant tipini seçmek ambalajlarınızın en profesyonel şekilde sunum ve korunması açısından önemlidir. Hot-melt bantlar üretiminde sıcak erimiş tutkal kullanılarak üretilen bantlardır. Karton kolilerin yanı sıra plastik ve naylon ürünlerle de beraber kullanılabilir. Kullanım sırasında el ile kolay koptuğundan paketlemede hız kazandırır. Hot-melt bantların hızlı ve güçlü yapışması, gerilme – kopma dayanıklılığı ve standart ısı aralığında gösterdiği performans onları güç gerektirenler de dahil bir çok ortam aplikasyonu için uygun kılar.



Özellikler	Birim	Değerler	Tolerans	Test Yöntemi
BOPP Film Kalınlığı	μ	23 25 28	±%5	ASTM D 2673
Total Kalınlık	μ	40 42 45	±2	ASTM D 2673
Kopma Mukavemeti	kg/mm ² MD	14		ASTM D 882
	kg/mm ² TD	30		
Uzama	% MD	135		ASTM D 882
	% TD	50		
Metal Gerilimi (1kg 25mmX25mm) (Tutma Gücü)	SAAT	>600		ASTM D 3654
Ayrılma Testi 90°	N	8	±1	ASTM D 3330
Ayrılma Testi 180°	N	10	±1	ASTM D 3330

Standart Genişlikler :30, 36,
40, 45, 48, 50, 66, 70,100
mm